




ECT ASTM 20 - 2800

TIPO DE INTERCAMBIADOR: EVAPORADOR DE CARCASA Y TUBOS

Condiciones de diseño:

- Refrigerante R 22, R 404a y R 410 - Capacidad de Intercambio: 163200 (Kcal/hs) - $T_{\text{Evaporación}} = 4 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Otros refrigerantes o soluciones anticongelantes consultar. - Caudal Agua: 32640 (lts/hora) - $T_{\text{Entrada}} = 13 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Capacidad Nominal: 54.4 TR - $T_{\text{Salida}} = 8 \text{ }^{\circ}\text{C}$



Peso Aproximado	539 (Kg)
Distancia Ent./Sal. Agua	LES: 2800 (mm)
Diámetro de Casco	DN ASTM: 508 (mm)
Distancia tapa frontal - pata	L1: 650 (mm)
Distancia tapa post. - pata	L2: 650 (mm)
Distancia entre patas	Lp1: 1940 (mm)
Largo total eq. c/tapas	L. Total: 3240 (mm)
D1 Entrada Agua	Conexión BSP 4"
D2 Salida Agua	Conexión BSP 4"
E1 Entrada Refrigerante	Conexión 3/4" (Cu)
S1 Salida Refrigerante	Conexión 2" (Cu)

Dt: 590 (mm)	L3: 280 (mm)
Db: 178 (mm)	L4: 160 (mm)
Dp: 288 (mm)	L6: 25 (mm)
Lp2: 360 (mm)	

