

ZR28K3-TFD

HCFC, R-22, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning



Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	7	7
Jasper_Cond	54	38
Jasper_RG	18	18
Jasper_Liq	46	29
Capacity (Watts)	8450	10000
Potencia	2630	1780
Corriente	4,00	3,20
EER (COP):	3,22	5,63
Flujo de Masa	53	55
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	68 Avg	73 Max
Vibración (mm(peak-peak)):	0,1 Avg	0,1 Max
Fecha de Archivo:	1997-08-06	

Mecánico

Displ(cm ³ /Rev):	39,25
Displ(meters ³ /hr):	8,24
Lago Total (mm):	246,13
Ancho Total (mm):	246,13
Altura Total (mm):	376,94
Mounting Length (mm):	190,50
Mounting Width (mm):	190,50
Mounting Height (mm):	382,93 *
Medida de Succión (mm):	19,06 Stub
Medida de Descarga (mm):	12,69 Stub
Carga Inicial de Aceite (ml):	1124
Recarga de Aceite (ml):	1005
Peso Neto (kg):	24,0
Volumen Libre Interno (cm ³):	2868,2
Horse Power:	2,50
Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.	

Electrical

LRA-High*:	31.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	7.0
Max Operating Current:	5.1
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	5.0
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	4.5
RPM:	3500
UL File No.:	
UL File Date:	1994-06-14
*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.	

Jasper_capacitors

Alternate Applications

<u>Refrigerante</u>	<u>Voltaje</u>	<u>Fase</u>	<u>Freq (Hz)</u>	<u>Aplicación</u>
R-22 HCFC	380/420	3	50	Air Conditioning